



森山工業株式会社

鳥栖営業所
〒841-0048
佐賀県

鳥栖市藤木町字若桜
9-10 番地

電話：0942-82-9522
FAX：0942-82-9523

メール moriyama@ganganya.com

気化性防錆シート

～サビから守る魔法のシート～

森山工業株式会社

型枠サビで困っていませんか？

気化性防錆シートとは？

ポリエチレンに常温で徐々に気化する化合物を混ぜ合わせて、気化ガスで金属表面に物理的、化学的に吸着・反応し、腐食を抑制、防止する効果を発揮します。

- ① シートに含浸してある防錆剤が気化し、金属周囲を包みこみます。
- ② 気化した防錆ガスが金属表面のごく僅かな水分に徐々に溶解して、防錆効果を発揮します。
- ③ 溶解した防錆ガスは分子として、金属表面に吸着して金属を防錆します。

気化防錆シートの特徴

- ① 金属に接触、非接触に係らず効果を発揮します。また表裏はありません。
- ② シート内面に結露が生じた場合でも、防錆剤がその水分に対して溶解し、金属表面を保護する事でサビの発生を防ぎます。
- ③ 防錆油を塗布出来ない部品等の内部まで気化ガスが侵入し、防錆します。
- ④ 従来、使用されてきた防錆油の塗布・脱脂工程が不要となり、作業工程が大幅に簡素化され、清潔な環境で作業する事ができます。
- ⑤ ポリエチレン樹脂を使用していますので、透明で内容物の識別が容易です。

防錆シートの標準品

ロールシート（厚さ×幅×巻き長さ、税・送料別）

- ・ 0.1mm×900mm×150M ￥30,500
- ・ 0.1mm×1200mm×150M ￥40,500
- ・ 0.1mm×2400mm×75M ￥40,500

*ご希望のサイズ、形状（袋状等）の加工も承ります。（別途、お見積致します。）

使用及び保管上の注意点

- ① 防錆シートの主原料は、経年と共に気化減量しますので、保管場所は直射日光の当たらない室内の冷暗所に置き、出来るだけ早期にご使用ください。
- ② 特に屋外で使用する場合、ブルーシート等を重ねて使用されますと、劣化防止され長持ちします。
- ③ 型枠の保管期間・使用条件を考慮し、事前に確認試験を実施して下さい。
- ④ 対象外の金属、ゴム及びその他の材質が含まれる場合、事前に共存性を確認してください。
- ⑤ 防錆シートの取扱後は、石鹸水または清水で手を洗って下さい。